

ThermoMax 5

REHAU
Quality

- 6-Kammer-System
- Bautiefe 70 mm
- hochmodernes Fenstersystem
- Beschlagsystem activPilot von Winkhaus



Was zeichnet ThermoMax aus?

ThermoMax ist ein hochmodernes Fenstersystem mit guter thermischer Isolierung, hoher Stabilität und optimalem Schallschutz. Verzinkte Metallkerne in Rahmen und Flügel verleihen den Kunststofffenstern hohe Stabilität.

Zwei Dichtungsebenen bieten hervorragenden Schutz gegen Wind, Regen und Schall. ThermoMax Fenstermodelle bieten wir mit verschiedenen Kammersystemen, Flügel-designs und individuellen Dekor- und Glasvarianten an. Zur Standardausführung gehört das Marken-Beschlag-system von Winkhaus, welches serienmäßig bereits hohe Einbruchhemmung bietet.



Sicherheit

- ✓ Markenbeschlag wahlweise mit Widerstandsklasse RC 1 N oder RC 2 N von Winkhaus
- ✓ Erhöhung des Einbruchschutzes
- ✓ Achtkantpilzkopfbolzen für komfortable Einstellung des Anpressdrucks
- ✓ Aushebelschutz
- ✓ inklusive Fehlbediensperre, um das Verschieben des Beschlages zu verhindern

Alles im Griff

- ✓ Auslieferung mit hochwertigem Standardgriff in Abhängigkeit zum Fensterdekor
- ✓ Große Auswahl an Griffen

Baubare Elemente

- ✓ Fenster
- ✓ Balkontür
- ✓ Parallel-Schiebe-Kipp-Tür

Individuell

- ✓ persönliches Flügel-design durch Kombination Ihrer Wunschdekore

Hochwertige Glasdichtungen

Schutz vor Wind und Wetter
Stabilisierung der Verglasung

Optik nach Wunsch am Flügelrahmen

flächenversetzt bei Classic-Variante
halbflächenversetzt bei Basic-Variante

2-fach-Verglasung

bis $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

alternativ 3-fach-Verglasung

bis $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Verstärkung

statische Stabilität und dauerhafte Funktionalität durch verzinkte Metallverstärkungen in Flügel und Rahmen

Anschlagdichtungssystem


2 Dichtungsebenen verstärkter Schutz gegen Wind, Wasser, Schall

Profil

6-Kammer-Profil
Rahmenbautiefe 70,0 mm
Rahmenansichtsbreite 68,0 mm
Uf-Wert (Rahmen) $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Warme Kante

(optional)
wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter im Scheiben-zwischenraum



Beispiel: ThermoMax 5 Classic

Fensterdepot **24**.de